

HALDRUP C-70

PARZELLENMÄHDRESCHER

Für anspruchsvollste Druschbedingungen:
Der C 70 überzeugt mit robuster Konstruktion, großen Rädern und effizientem pneumatischem Korntransport. Drei leistungsstarke Hordenschüttler steigern die Parzellenleistung um bis zu 30 Prozent. Effizient, zuverlässig und produktiv.



TECHNISCHE DETAILS

Motor	Deutz TCD 2,9; 4-Zyl. Turbomotor; wassergekühlt; 55 kW (75 PS); autom. Umkehrlüfter
Drehmoment	320 Nm
Kraftstofftank	90 l
Kabine	Kabine für 2 Personen, Klimaanlage mit Klimaautomatik und Kühlfach, Radio, (optional) Kameraüberwachungssystem mit bis zu vier Kameras
Fahrtrieb	Hydrostatischer Antrieb mit 2 Fahrstufen (0–20 km/h); Allradantrieb optional mit zusätzlichen Hydraulikmotoren an den Lenkrädern
Lenkung	Hydraulisch; Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
Reifen	
Standard Vorne	15.0/55-17 Radaußenbreite: 1,65 m / 1,85 m
Standard Hinten	11.0/65-12 Bodenfreiheit: 280 mm
SlimLine Vorne	280/70 R18 Radaußenbreite: 1,27 m / 1,47 m
SlimLine Hinten	11.0/65-12 Bodenfreiheit: 240 mm
TerraGuard Vorne	425/55 R17 Radaußenbreite: 1,32 m / 1,42 m
TerraGuard Hinten	320/60-12 Bodenfreiheit: 240 mm
GroundSaver Vorne	19.0/45-17 Radaußenbreite: 1,83 m
GroundSaver Hinten	320/60-12 Bodenfreiheit: 240 mm

Dreschtrommel	Vollständig geschlossen; Durchmesser: 350 mm; Breite: 640 mm; Schlagleisten: 6 Stk.
Dreschtrommel-drehzahl	300 - 1400 U/min
Dreschkorb	Drahtabstand: 7 mm - 11 mm - 26 mm
Hordenschüttler	3 Hordenschüttler; Gesamtfläche: 1,2 m ² ; Länge: 2000 mm
Obersieb	Lamellensieb 22 mm (Lamellenabstand einstellbar) 1140 mm x 640 mm
Untersieb	Lamellensieb 15 mm (Lamellenabstand einstellbar) 1140 mm x 640 mm
Zinkentuch-aufnehmer	1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm
Gesamtsiebfläche	1,44 m ²
Untergebläse	300 – 1100 U/min; stufenlos einstellbar
Korntank	1020 L
Schneidwerk mit Schrägförderschacht oder Bandtisch	Breite: 1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm Schneidwerk mit hydraulischem Antrieb (5 Haspelrechen)
Maispflücker	Geringhoff RotaDisc 2 Reihen mit hydraulischem Antrieb und Häckseltechnik
Optionen	HALDRUP HarvestManager, Harvest Master, NIRS, Wiegesystem, Strohhäckslers, Allrad, Rapsmesser, GPS etc.
Dimensionen: L x B x H	ab 5800 mm – 1700 mm – 3000 mm
Gewicht	ca 4670 kg mit Schneidwerk

DEUTSCHLAND | HALDRUP GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 3 | 74532 Ilshofen
Tel.: +49 (0) 7904 943998 0 | Fax: +49 (0) 7904 943998 660
Mail: info@haldrup.net | www.haldrup.net

FRANKREICH | HALDRUP SARL

14 rue des peupliers | 72190 Sargé-lès-le-Mans
Tel.: +33 (0) 243 8944 95 | Fax: +33 (0) 234 0871 50
Mail: info@haldrup.net | fr.haldrup.net

DÄNEMARK | HALDRUP GmbH

Havnevej 90 | 9670 Løgstør
Tel.: +45 (0) 98 671 033
Mail: info@haldrup.net | www.haldrup.net

USA | HALDRUP USA Corp.

1725 Hillcrest Drive | Ossian, IN 46777
Tel.: +1 (844) 694 6205
Mail: info.usa@haldrup.net | usa.haldrup.net