

# HALDRUP C-70

## PARZELLENMÄHDRESCHER

Für anspruchsvollste Druschbedingungen:  
Der C 70 überzeugt mit robuster  
Konstruktion, großen Rädern  
und effizientem pneumatischem  
Korntransport. Drei leistungsstarke  
Hordenschüttler steigern die  
Parzellenleistung um bis zu 30 Prozent.  
Effizient, zuverlässig und produktiv.



### TECHNISCHE DETAILS

<b>Motor</b>	Deutz TCD 2,9; 4-Zyl. Turbomotor; wassergekühlt; 55 kW (75 PS); autom. Umkehrlüfter	<b>Dreschtrommel</b>	Vollständig geschlossen; Durchmesser: 350 mm; Schlagleisten: 6 Stk.
<b>Kraftstofftank</b>	90 l	<b>Dreschtrommel-drehzahl</b>	250 - 1800 U/min
<b>Kabine</b>	Kabine für 2 Personen, Klimaanlage mit Klimaautomatik und Kühlfach, Radio, (optional) Kameraüberwachungssystem mit bis zu vier Kameras	<b>Dreschkorb</b>	Drahtabstand: 7 mm - 11 mm - 26 mm
<b>Fahrtrieb</b>	Hydrostatischer Antrieb mit 2 Fahrstufen 0–20 km/h, optional: 0–25 km/h; Allradantrieb optional mit zusätzlichen Hydraulikmotoren an den Lenkrädern	<b>Hordenschüttler</b>	3 Hordenschüttler
<b>Lenkung</b>	Hydraulisch; Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	<b>Obersieb</b>	Lamellensieb 22 mm (Lamellenabstand einstellbar)
<b>Reifen</b>		<b>Untersieb</b>	Lamellensieb 15 mm (Lamellenabstand einstellbar)
<b>Standard Vorne</b>	15.0/55-17 Radaußenbreite: 1,65 m / 1,85 m	<b>Zinkentuch-aufnehmer</b>	1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm
<b>Standard Hinten</b>	11.0/65-12 Bodenfreiheit: 280 mm	<b>Untergebläse</b>	300 - 1100 U/min; stufenlos einstellbar
<b>SlimLine Vorne</b>	280/70 R18 Radaußenbreite: 1,27 m / 1,47 m	<b>Korntank</b>	940 L, optional: 1100 L
<b>SlimLine Hinten</b>	11.0/65-12 Bodenfreiheit: 240 mm	<b>Schneidwerk mit Schrägförderschacht oder Bantisch</b>	Breite: 1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm Schneidwerk mit hydraulischem Antrieb (5 Haspelrechen)
<b>TerraGuard Vorne</b>	425/55 R17 Radaußenbreite: 1,32 m / 1,42 m	<b>Maispflücker</b>	Geringhoff RotaDisc 2 Reihen mit hydraulischem Antrieb und Häckseltechnik
<b>TerraGuard Hinten</b>	320/60-12 Bodenfreiheit: 240 mm	<b>Optionen</b>	HALDRUP HarvestManager, Harvest Master, NIRS, Wiegesystem, Strohhäckler, Allrad, Rapsmesser, GPS etc.
<b>GroundSaver Vorne</b>	19.0/45-17 Radaußenbreite: 1,83 m	<b>Dimensionen: L x B x H</b>	ab 5800 mm – 1700 mm – 3000 mm
<b>GroundSaver Hinten</b>	320/60-12 Bodenfreiheit: 240 mm	<b>Gewicht</b>	ab 3800 kg mit Schneidwerk